

# ROMABOND®

## MARANGOZ TUTKALLARI

PRATİK YAPIŞTIRMA ÇÖZÜMLERİ





## ROMABOND HAKKINDA

**ROMABOND**, sektörün tüm ihtiyaçlarına yanıt verme felsefesiyle, Roma kenarbantlarının üretildiği ilk günden itibaren sahip olduğu, 20 yılı aşkın bir tecrübenin, kaliteli hammadde ve ileri teknolojiyle buluşmasından yola çıkan, sektörde öncü bir tutkal markasıdır. ROMABOND Tutkalları, kullanıcıların ihtiyaçlarını tümüyle kapsayacak şekilde geliştirilerek mobilya sektörüne uygun her türlü ürün alternatifini portföyünde barındırmaktadır.

Mobilya sektöründe kullanılan tutkal tercihlerinin, ürün kalitesini ve maliyetleri doğrudan etkilediğinin bilinciyle oluşturulan ROMABOND ürün portföyü, iş ortaklarımızın ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmiş ve kullanıma sunulmuştur. Arkasındaki güçlü teknik uzman kadro ile ROMABOND, sektörde artan rekabet ortamında fark yaratabilmek için, sağladığı teknik destek hizmetiyle doğru ürün seçimi ve kullanımı konusunda mobilya tutkallarında kapsamlı çözümler sunmaya devam etmektedir.

Marangoz Tutkalları ve Endüstriyel Tutkallar olmak üzere iki ana kategoride ürün portföyüne sahip olan ROMABOND, yenilenen yüzü ve yüksek performansıyla sektörün ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

**ROMABOND Marangoz Tutkalları**, her türlü iklim koşullarında en iyi sonuçları vermesi için tasarlanarak, mobilya, inşaat ve yapı sektörüne en uygun ürün alternatiflerini portföyünde barındırmaktadır.

## ROMABOND HIZLI YAPIŞTIRICI

Çabuk kuruyan, temiz çalışan, çok amaçlı kullanıma imkan sağlayan yüksek viskoziteli cyanoakrilat yapıştırıcı ve aerosol aktivatörden oluşan bir tutkal setidir. Yüksek yapışma gücüne sahiptir, dikey yüzeylerde kullanıma uygundur, akma ve sıçrama görülmez. Yüksek viskoziteli olduğu için özellikle gözenekli, yapıştırılması zor yüzeylerde yapışma gücünün artmasını sağlar.

### Uygulama Alanları:

Ahşap parçaların montaj ve tamiratında, MDF, kauçuk, plastik, deri, mantar ve birçok metalde, hızlı kürleşme istenen uygulamalarda yüksek mukavemetli yapışma sağlar.

### Kullanım Talimatı:

- Kullanım sırasında yüzey temiz, kuru, her türlü kir ve yağdan arındırılmış olmalıdır.
- Hızlı yapıştırıcı ince bir film şeklinde sadece tek bir yüzeye uygulanmalı, Aerosol aktivatör ise tutumlu bir şekilde diğer yüzeye sıkılmalı ve buharlaşmasına izin verilmelidir.
- Parçalar hızlı bir şekilde bir araya getirilerek 10-15 saniye elle preslenmelidir.

### Paketleme Detayı:

Küçük Boy	Büyük Boy	XL Boy
• Ambalaj: 50 gr / 200 ml	• Ambalaj: 100 gr / 400 ml	• Ambalaj: 125 gr / 500 ml
• Koli miktarı: 50 Takım	• Koli miktarı: 50 Takım	• Koli miktarı: 30 Takım





## ROMABOND KÖPÜK

Poliüretan bazlı, tek komponentli, yüksek yapışma sağlayan, çok amaçlı dolgu ve montaj köpüğüdür. Kullanım yüzeyindeki nem oranının yüksekliği performansı artırır. Ozon tabakasına zarar verebilecek herhangi bir itici gaz içermez. Mükemmel montaj özelliği ve stabilitesi vardır; hemen hemen tüm inşaat malzemelerine yapışabilir (polietilen, teflon, silikon, yağlar vb. hariç), küf tutmaz ve su geçirmez.

### Uygulama Alanları:

Kapı ve pencere kasalarının montaj ve yalıtımında, boşlukların, deliklerin, derzlerin ve büyük çatlakların doldurulmasında, elektrik tesisatlarının, sıcak ve soğuk su borularının yalıtımında genel amaçlı bir dolgu, yapıştırma ve yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

### Kullanım Talimatı:

- Uygulama yüzeyi sağlam, temiz ve yapışmayı önleyici maddelerden arındırılmış olmalıdır.
- Tam ve düzgün köpük kurluşmesi için tuğla, beton, kireç taşı gibi mineral ve gözenekli yüzeyleri su ile nemlendirin.
- Uygulamadan önce tüpü kuvvetlice çalkalayın (15-20 kez).
- Köpük pipetini ya da tabancasını valfe vidalayın. Aerosol, baş aşağı olacak şekilde valfe bastırılarak kullanılır. Sıkılan köpük genişlediğinden, dolgu yapılan boşluk hacminin %50'si doldurulmalıdır.
- İstenmeyen yerlere bulaşan köpük sertleşmeden önce PU köpük temizleyici veya aseton yardımıyla temizlenebilir. Kurluşmuş köpük ancak mekanik yollarla temizlenebilir.
- Uygulama sırasında ideal ortam sıcaklığı +20 °C'dir.

### Paketleme Detayı:

- Ambalaj: 750 ml / 860 gr
- Koli miktarı: 12 Adet
- Pipetli ve tabancalı olmak üzere 2 ambalaj alternatifi vardır.



## ROMABOND PU SIVI ÇİVİ

Tek komponentli, nemle hızlı bir şekilde kurluşen, poliüretan bazlı bir yapıştırıcıdır. Yüksek yapışma gücü ve hızlı kurluşme özelliklerini bir arada bulundurur. Kısa pres süresi ve kısa kurluşme (5-10 dk.) süresine sahiptir. Birçok yüzeye mükemmel yapışır; düşey ve yatay yüzeylerde uygulanabilir. Şeffaftır ve solvent içermez. Akma yapmaz, hacim kaybına uğramaz, kokusuzdur ve hafif nemli yüzeylerde uygulanabilir. Az tüketilir, ekonomiktir ve kullanımı kolaydır. Neme, farklı hava şartlarına (D4 Norm - DIN EN 204) ve kimyasallara dayanıklıdır.

### Uygulama Alanları:

Kalıcı ve güçlü bir yapışma istenen yapı ve tamirat işlemlerinde, gözenekli-gözenekli ve gözenekli-gözeneksiz yüzey yapıştırma işlemleri için uygundur. İç ve dış mekanlarda uygulanabilir. Ahşap, MDF, beton, metal, polistiren ve poliüretan köpük, PVC, mermer, granit, polikarbonat, cam, seramik gibi birçok yapı malzemesini yapıştırmada kullanılabilir.

### Kullanım Talimatı:

- Yapıştırılacak yüzeyler temizlenmeli; her tür toz, yağ ve kirden arındırılmış olmalıdır.
- Yüzeylerin hafifçe nemlendirilmesi yapışma süresini kısaltır ve yapışma gücünü artırır.
- Yüzeylerin birbiri ile düzgün bir şekilde temas ettiğinden emin olun.
- Üstün yapışma gücüne sahip olduğundan, yüzeylerden sadece birisine ince bir tabaka halinde sürülmesi yeterlidir.
- Yapıştırılan malzemeler minimum 15-30 dakika boyunca preslenmelidir.
- Kurluşmemiş yapıştırıcı aseton ile temizlenebilirken, kurluşmuş yapıştırıcı sadece mekanik yollarla temizlenebilir.
- Polietilen, polipropilen, naylon, ABS, PTFE yüzeyleri yapıştırmada kullanılmamalıdır.

### Paketleme Detayı:

- Ambalaj: 300 ml
- Koli miktarı: 24 Adet



## ROMABOND SİLİKON

Genel amaçlı dolgu ve sızdırmazlık uygulamalarında rahatlıkla kullanılacak bir üründür. Cam, alüminyum, boyalı ağaç gibi geniş bir malzeme grubuna primer gerektirmeden yapışır. Dayanıklı, esnek ve üstün kaliteli bir silikondur.

### Uygulama Alanları:

Sihhi tesisat, boya, duşa kabin, tuvalet, seramik derzlerinde, parke ve tezgah süpürgeliği montajında kullanılır.

### Kullanım Talimatı:

- Uygulama yüzeyi kuru ve temiz olmalıdır.
- +5 °C ile +40 °C arasında uygulanmalıdır.

### Paketleme Detayı:

- Ambalaj: 280 g
- Koli miktarı: 25 Adet
- Renk: Şeffaf, Beyaz



## ROMABOND AYNA SİLİKONU

Ayna yapıştırmada kullanılan ve nötr sistem kürleşen, yüksek performanslı bir silikondur. Solvent içermediği için aynalarda korozyona sebep olmayan ve yüksek elastikiyete sahip bir üründür. Tek komponentlidir ve %100 silikon içerir. Havadaki nemle süratli olarak kürleşir ve çok az koku yayar. UV ışınlarına ve suya karşı mükemmel dayanıklılık gösterir. Yüksek ve düşük sıcaklıklarda (-60 °C / +180 °C) özelliklerini kaybetmez.

### Uygulama Alanları:

Ayna yapıştırmada, cam montajında, kokusuz kürleşmenin istenildiği dolgu ve sızdırmazlık uygulamalarında kullanılır. Pek çok pürüzlü ve pürüzsüz yapı materyaline (seramik, ahşap, boyalı yüzeyler, porselen, galvanize metal ve bazı plastikler) mükemmel yapışma sağlar.

### Kullanım Talimatı:

- Uygulama yüzeyleri temizlenmeli; kir, yağ ve tozdan arındırılmalıdır.
- Yüzeylerin solvent ile temizlenmesi silikonun yapışma gücünü ve dayanıklılığını arttıracaktır.
- Uygulama sıcaklığı +5 °C ile +40 °C arasında olmalıdır.
- Etrafa bulaşan henüz kürleşmemiş silikon solvent ile temizlenebilir. Kürleşmiş silikon ise ancak mekanik yollarla temizlenebilir.

### Paketleme Detayı:

- Ambalaj: 310 ml
- Koli miktarı: 24 Adet





## ROMABOND DENİZ TUTKALI/ŞEFFAF DENİZ TUTKALI

Romabond Deniz Tutkalları, tek komponentli poliüretan bazlı ahşap yapıştırıcıdır. Ortamdaki ve ahşabın içindeki nem yardımıyla kürleşir. Kolay uygulanır, düşük viskoziteye ve yüksek yapışma gücüne sahiptir. D4-DIN EN204 standardına göre suya dayanıklıdır. Neme ve kimyasallara karşı dayanıklıdır. Hafif nemli yüzeylerde ve dolgu amaçlı kullanılabilir. Düşük ve yüksek sıcaklıklarda mukavemetini kaybetmez.

Şeffaf Deniz Tutkalları ise yukarıdaki özelliklerin yanı sıra; hızlı kürleşir, düşük presleme süresine sahiptir ve şeffaftır.

### Uygulama Alanları:

Ahşap malzemelerin birbirlerine ve metal, beton, polistiren köpük gibi pek çok malzemeye yapıştırılmasında, mobilya ve tekne imalatında, suya dayanıklılığa ihtiyaç duyulan yapıştırma işlerinde kullanılabilir.

### Kullanım Talimatı:

- Yapıştırılacak parçalar uygun bir şekilde temizlenmeli, toz ve yağdan arındırılmalıdır.
- Güçlü yapışma için yüzeylerden en az biri gözenekli olmalıdır.
- Uygulamadan önce yüzeylerin hafifçe nemlendirilmesi yapışma performansını arttıracaktır.
- Yapıştırıcı ince bir tabaka halinde yüzeylerden birine veya her ikisine sürülmelidir.
- Yüzeyler 15 dakika içerisinde preslenmelidir. Presleme süresi; ortamın nemi, sıcaklığı ve yapıştırılacak malzemelerin ne kadar gözenekli olduğuna (emciliğine) bağlıdır.
- Yeni uygulanmış yapıştırıcı, aseton yardımıyla temizlenebilir.
- +5 °C'nin altındaki sıcaklıklarda kullanılmamalıdır.

### Deniz Tutkalları Paketleme Detayı:

- Ambalaj: 500 ml
- Koli miktarı: 30 Adet

### Şeffaf Deniz Tutkalları Paketleme Detayı:

- Ambalaj: 500 ml
- Koli miktarı: 30 Adet



## ROMABOND İSKELET TUTKALI 415

PVA bazlı, çabuk kuruyan, kurduğunda şeffaf bir film oluşturan, son derece kuvvetli ve yüksek kalitede bir yapıştırıcıdır.

### Uygulama Alanları:

Her türlü iskelet çakma işleri için hazırlanmış özel bir yapıştırıcı olup aynı zamanda ağaç, kaplama, laminat ve sunta gibi malzemelerin yapıştırılmasında mükemmel sonuç verir.

### Kullanım Talimatı:

- Yapıştırılacak yüzeyler temizlenmeli; her tür toz, yağ ve kirden arındırılmış olmalıdır.
- Presleme süresi ortam ısısına göre 15-20 dakika arasındadır.
- Çalışma sıcaklığı +10 °C'nin üzerinde olmalıdır.
- Ürünü donmaktan koruyunuz.

### Paketleme Detayı:

- Ambalaj: 3 kg





## ROMABOND İSKELET TUTKALI 101

PVA bazlı, kurduğunda şeffaflaşan çok güçlü bir tutkaldır. Gözenekli yüzeylerin birbirleriyle yapıştırılmasında iyi sonuç verir.

### Uygulama Alanları:

Çeşitli ahşap gruplarının yapıştırılmasında, özellikle suya dayanıklılık gerektiren; su buharı, rutubete dayanıklı pencere, kapı, harici kapı kasaları, merdiven ve ağaç mobilya üretiminde kullanılır.

### Kullanım Talimatı:

- Yapıştırılacak yüzeyler temizlenmeli; her tür toz, yağ ve kirden arındırılmış olmalıdır.
- Yapıştırma sırasında yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C'nin üzerinde olmalıdır.
- Yapıştırılacak ağaç malzemenin rutubeti %8-12 arasında olmalıdır.

### Paketleme Detayı:

- Ambalaj: 500 gr
- Koli miktarı: 24 Adet



## ROMABOND KONTAKT TUTKAL 035

Tüm standart kalitedeki kalın ve ince laminatların, doğal ahşap kaplamaların özellikle emici olmayan yüzeylere (çelik, metal, vb.) yapıştırılmasında kullanılan polikloropren bazlı, genel amaçlı bir yapıştırıcıdır.

### Uygulama Alanları:

Deri, suni deri, karton, PVC gibi çeşitli malzemelerin yapıştırılma işleminde iyi sonuç verir.

### Kullanım Talimatı:

- Yapıştırılacak yüzeyler temizlenmeli; her tür toz, kir ve yağdan arındırılmış olmalıdır.
- Tabanca (pistole) ile atım yapılabilmesi için uygun viskoziteye sahiptir.
- Tutkalın açık kalma süresi, yüzeylere uygulanan tutkal miktarına ve ortam ısısına göre değişiklik gösterir: +20 °C'de 20-25 dakika kadar açık kalabilir.
- Yanıcı solvent gruplarından oluşur.

### Paketleme Detayı:

- Ambalaj miktarı: 3 kg
- Renk: Kırmızı, Şeffaf



[www.romabond.com](http://www.romabond.com)

[www.egger.com](http://www.egger.com)

EGGER Dekor A.Ş.  
Gebze Plastikçiler OSB,  
41400 Gebze/Kocaeli,  
Türkiye  
T +0262 648 45 00  
F +0262 648 45 01  
info-tr@egger.com

TR\_08/2019

[www.romabant.com](http://www.romabant.com)